



TEHNILISED ANDMED			Unico Evo 20 HP PVAN	Unico Evo 25 HP PVAN
77377,			02453	02455
-J6377,			8021183024531	8021183024555
2GNZSOTSG		kW	1,0 / 2,3	1,0 / 2,5
3ZZOSOTSG		kW	1,0 / 2,2	1,0 / 2,3
60SOPGNZSY	8nimi	kW	1,7	2,1
<del>60S</del>	8nimi	kW	1,5	1,7
2GNZSOTSG	PEER	kW	0,5	0,8
2GNZSOTSGHXXVZUUT		A	4,7	4,7
3ZZTOSORQXOZGX	PCOP	kW	0,4	0,5
3ZZTOSOGHXXVZUUT		A	3,4	3,4
60SOTXMOGZNTQY	EERd		3,1	2,6
60SOZNUULOZOTZ	COPd		3,4	3,1
2GNZTXMOGZNRGY				
3ZZTXMOGZNRGY				
-TXMOGZGXOOSOXSUZGGZIRPGY	PTO	W	14	14
-TXMOGZGXUUXOOSOG6Th	PSB	W	0,5	0,5
-TXMOGZGXQGNZUXMG83ZQUXXGRPGNZXTQZUUT	QDD	kWh/h	0,5	0,8
-TXMOGZGXQGNZUXMG83ZQUXXGRZLTQZUUT	QDD	kWh/h	0,4	0,5
2GNZSOGXOOSOLTQZUUTOMG		kW	1,4	1,4
3ZZOSOGXOOSOLTQZUUTOMG		kW	1,4	1,4
:UOZVOTM		V-F-Hz	230-1-50	230-1-50
:UOZVOTMSOTSG		V	198 / 264	198 / 264
5GQDSGGRTTXMOGZGXPGNZXOOSOSOTSG		kW	0,3 / 1,0	0,3 / 1,1
)HXXVZUUTPGNZXOOSOSOTSG		A	2,5 / 7,0	2,5 / 7,2
)HXXHTJXMOGQZOXOOSOSOTSG		kW	0,3 / 1,0	0,3 / 1,0
)HXXVZUUTQZOXOOSOSOTSG		A	2,1 / 5,7	2,1 / 5,9
5GQDSGGRTTXMOGZGXRXQZOXZGQOZQOSZGSOR		kW	-	-
5GQDSGGRTGHXXVZUUTRQZOXZGQOZQOSZGSOR		A	-	-
600DSGRSOS		l/h	0,7	0,7
(NUURNRQPGNZQZQUTTGSGSOT		m³/h	380/270/195	380/270/195
(NUURNRQZQZQUTTGSGSOT		m³/h	380/270/195	380/270/195
(NUURNRQZOXZGQOZQZQZQUTTG		m³/h	-	-
=IRONUURNRQPGNZGSORSOSOT		m³/h	650/350	650/350
=IRONUURNRQZSORSOSOT		m³/h	650/350	650/350
:OYZORGZUUTQOQOXY			3	3
=IROYZORGZUUTQOQOXY			6	6
:OTGGQBIHOSZ		mm	162/202	162/202
-RQZOXZGQOZQZSOT			-	-
3GMPNZOSVRSOGSGGRTZRGZQGMXYQ		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°
5ZS43:VGQTQZG		mm	1015 x 540 x 180	1015 x 540 x 180
5ZS43:VGQTOY		mm	1100 x 605 x 290	1100 x 605 x 290
3GGRVGQTQZG		kg	41	41
3GGRVGQTOY		kg	43	43
:ONROXNQSOTSG		dB(A)	26-40	26-40
<del>ONROXNQ</del>		dB(A)	30	30
3GZMGZMGZGQGOZGZ			IP20	IP20
2GNZMGGY		Tipo	R290	R290
2GNZMGGONRQ		kg	0,145	0,145
/RUHGGRVUPTSUVUZZTGGR	GWP		3	3
5GQDSGGRTZXNQ		MPa	3,1	3,1
:UOZGGHRTUZZGXOZROQVOTGRGSS			3 x 1,5	3 x 1,5

TÖÖTINGIMUSTE PIIRID		
	Maksimaalne temperatuur jahutamisel	DB 35°C - WB 24°C
Siseruumides keskkonna temperatuur	50TOSGGRTZSVXGXZPGNZGSOR	DB 18°C
	5GQDSGGRTZSVXGXZQZSOR	DB 27°C
	50TOSGGRTZSVXGXZQZSOR	-
Väljas keskkonna temperatuur	5GQDSGGRTZSVXGXZPGNZGSOR	DB 43°C - WB 32°C
	50TOSGGRTZSVXGXZPGNZGSOR	-
	5GQDSGGRTZSVXGXZQZSOR	DB 24°C - WB 18°C
	50TOSGGRTZSVXGXZQZSOR	DB - °C

(1) Katsetingimused: andmed vastavad standardile EN14511 - KÜTTEREŽIIM: Temperatuur: väliskeskkond DB 7 °C / WB 6 °C; siseruumide keskkond DB 20 °C / WB 15 °C -

JAHUTUSREŽIIM: Temperatuur: väliskeskkond DB 35 °C / WB 24 °C; sisekeskkond DB 27 °C / WB 19 °C

(2) Deklareeritud katseandmed vastavad poolkajavabale kambriale ja kaugusele 2 m, minimaalne rõhk režiimis ainult ventilaatoriga.

\* MAAGAASI sisaldavad hermeetiliselt suletud seadmed, mille GWP on 3.

\*\* Masin on varustatud 202 mm seinavärvõredaga. Vana Unico masina vahetamise vajaduse korral saab masina paigaldada ka 162 mm läbimõõduga aukudega.